

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado nº: 1035-CPR-ES38174

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

MORTEROS DE ALBAÑILERIA

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la

empresa:

CANTERAS Y HORMIGONES

SANTANDER, S.L.

Con domicilio Social:

BARRIO LA VENTA, S/N

39608 - IGOLLO DE CAMARGO - CANTABRIA (ESPAÑA)

En la/s planta/s de fabricación:

1.- BARRIO LA VENTA, S/N

39608 - IGOLLO DE CAMARGO - CANTABRIA (ESPAÑA)

2.- CARRETERA DEL RISCO, S/N

09349 - QUINTANILLA DE LA MATA - BURGOS (ESPAÑA)

están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada han sido aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

 Fecha de emisión inicial:
 13 / 01 / 2006

 Fecha de actualización:
 03 / 11 / 2023

 Fecha de caducidad:
 12 / 01 / 2027



Mónica Botas Directora de Certificación





ANEXO AL CERTIFICADO nº: 1035-CPR-ES38174

Fecha: 03 / 11 / 2023

Producto/s:	MORTERO
Norma:	EN 998-2:2016 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

DESIGNACIÓN COMERCIAL	RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CATEGORÍA)	USO CORRIENTE (G) MORTERO LIGERO (L) PARA JUNTAS Y CAPAS FINAS (T)	INDUSTRIAL SECO (IS) INDUSTRIAL HÚMEDO (IH) PREDOSIFICADO (PD) PREMEZCLADO DE CAL Y ARENA (PM)	USO ESTRUCTURAL	USO EN ALBAÑILERÍA ARMADA	USO PARA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO	USO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO	USO EXTERIOR	PLANTA/S DE FABRICACIÓN
M-5	M-5	G	IS		Х	Х	Х	Χ	1/2
M-7,5	M- 7,5	G	IS		Х	X	Х	Х	



